

LED line LITE

Symbol: 203921

EAN: 5905378203921

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Biały LITE



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM o wymiarach 595x595 mm to innowacyjna oprawa LED marki LED line LITE, wyróżniająca się wysoką jakością wykonania i efektywnością. Dzięki zastosowaniu diod SMD LED, oferuje doskonałą wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W oraz stabilny strumień świetlny wynoszący 4000 lm. Obudowa umożliwia łatwy montaż zarówno natynkowy, jak i podtynkowy w systemach sufitów Armstrong.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	2
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 203921


EAN: 5905378203921

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Biały LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	605 mm
Wysokość	45 mm
Długość	605 mm
Waga	1,37 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	300 mm
Wysokość	625 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,117 m3
Waga	8,52 kg



Europaleta

Wysokość palety	1860 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	72
Waga	102,24 kg

LED line LITE

Symbol: 203921

EAN: 5905378203921

**Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Biały LITE**

Przykładowa realizacja