

LED line LITE

Symbol: 201385

EAN: 5905378201385

LED line LITE Plafon 12W 4000K 960lm IP44 z czujnikiem ruchu



Plafon LED Line LITE o mocy 12W to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się neutralną temperaturą barwową 4000K oraz strumieniem świetlnym wynoszącym 960 lm. Klasa szczelności IP44 gwarantuje odporność na działanie wilgoci i pyłu, co umożliwia zastosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Model ten wyposażono w czujnik ruchu z zakresem detekcji 360° do 6 metrów, zapewniający automatyczne włączanie oraz wyłączanie światła.




Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	960
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6


Parametr	Wartość
Czas podtrzymania	30 s
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	260 mm
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	360° 6m
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	>0,7
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Szerokość	260
Wysokość	61
Waga	430
Kolor	Biały

LED line LITE Plafon 12W 4000K 960lm
IP44 z czujnikiem ruchu

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	70 mm
Waga	0,26 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	16
Szerokość	620 mm
Wysokość	320 mm
Długość	620 mm
Objętość	0,123 m3
Waga	4,51 kg
Uwagi	Karton



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	16
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	27,06 kg

LED line LITE

Symbol: 201385

EAN: 5905378201385

**LED line LITE Plafon 12W 4000K 960lm
IP44 z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja

