

LED line PRIME

Symbol: 478498

EAN: 5907777478498

## Elida 70W 4000K 120lm/W 100-277V AC-T3 PRIME



Oprawa LED line PRIME Elida 70W to doskonały przykład połączenia wydajności z elegancją. Oferując strumień świetlny wynoszący 8400 lm i wysoką efektywność na poziomie 120 lm/W, zapewnia doskonałe oświetlenie w temperaturze barwowej 4000 K. Wykonana z odlewu aluminiowego, charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne (IP65) oraz uderowość IK08. Dzięki technologii LED, Elida gwarantuje długowieczność, osiągając trwałość do 50 000 godzin.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | E              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 70 W         |
| Napięcie                                      | • 100-277 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 120            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 8400           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Kroki MacAdama                                | ≤5             |

| Parametr                           | Wartość                         |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ULOR                               | 0 %                             |
| Typ mocowania                      | Zawiesie                        |
| Częstotliwość napięcia zasilania   | 50/60Hz                         |
| Współczynnik odwzorowania barw CRI | 80                              |
| Kąt świecenia                      | 70 x155                         |
| Typ diody                          | SMD2835                         |
| Ilość diod                         | 96                              |
| Trwałość                           | 50 000 h                        |
| Współczynnik mocy PF               | 0,95                            |
| Czas nagrzewania lampy do 60%      | 1                               |
| Temperatura pracy                  | -40÷50                          |
| Do zastosowań                      | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Materiał (obudowa)                 | Aluminium                       |
| Materiał (klosz)                   | Szkoło hartowane                |

LED line PRIME


Symbol: 478498

EAN: 5907777478498


Elida 70W 4000K 120lm/W 100-277V

AC-T3 PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 520 mm  |
| Wysokość  | 372 mm  |
| Długość   | 8050 mm |
| Waga      | 4,2 kg  |



Opakowanie zbiorcze

|           |          |
|-----------|----------|
| Ilość     | 4        |
| Szerokość | 445 mm   |
| Wysokość  | 355 mm   |
| Długość   | 575 mm   |
| Objętość  | 0,090 m3 |
| Waga      | 17,8 kg  |



Europaleta

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 60       |
| Wysokość palety                         | 1780 mm  |
| Ilość w warstwie                        | 16       |
| Ilość warstw                            | 4        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 64       |
| Waga                                    | 274,4 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 478498

EAN: 5907777478498

**Elida 70W 4000K 120lm/W 100-277V  
AC-T3 PRIME**

---

Przykładowa realizacja