

LED line LITE

Symbol: 201392

EAN: 5905378201392

**LED line LITE Plafon 18W 3000K 1450lm
IP44**

Plafon LED Line LITE o mocy 18W i temperaturze barwowej 3000K emituje przyjemne, ciepłe światło o strumieniu świetlnym wynoszącym 1450 lm. Charakteryzuje się klasą szczelności IP44, co zapewnia odporność na działanie wilgoci i pyłu, idealnie nadając go do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oprawa wykonana w technologii SMD 2835 gwarantuje wysoką wydajność świetlną na poziomie 80 lm/W oraz trwałość pracy do 30 000 godzin.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	1450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	350 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	21
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrz i zewnętrz pomieszczeń
Wysokość	58
Waga	410
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201392


EAN: 5905378201392

LED line LITE Plafon 18W 3000K 1450lm
IP44

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	380 mm
Długość	70 mm
Waga	0,38 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	490 mm
Wysokość	405 mm
Długość	790 mm
Objętość	0,156 m3
Waga	4,91 kg
Uwagi	Karton



Europaleta

Wysokość palety	1620 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	39,28 kg

LED line LITE

Symbol: 201392

EAN: 5905378201392

**LED line LITE Plafon 18W 3000K 1450lm
IP44**

Przykładowa realizacja

