

LED line PRIME


Symbol: 249167

EAN: 5901583249167

Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME



Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o wysokiej wydajności. Charakteryzuje się mocą 9,6 W na metr i temperaturą barwy wynoszącą 4000 K, co zapewnia przyjemne, neutralne oświetlenie. Dzięki zastosowaniu diod SMD2216 oraz wskaźnikowi oddawania barw Ra na poziomie 90, produkt gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów. Taśma jest nieściemnialna i ma możliwość współpracy z dimmerami PWM.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A
Gwarancja	5
Moc	• 9,6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	77
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	740

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,8
Współczynnik odwzorowania barw CRI	90
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2216
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	4
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	5
Wysokość	2,5
Waga	0,03 kg


LED line PRIME

Symbol: 249167


EAN: 5901583249167

Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,1 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	4,6 kg
Uwagi	PLASTIC BAG



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	301 kg

LED line PRIME

Symbol: 249167

EAN: 5901583249167

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja