

LED line PRIME

Symbol: 249440

EAN: 5901583249440

Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME



Taśma LED 300 SMD 12V 11000K 4,8W 30m marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, charakteryzujące się wysoką wydajnością oraz trwałością. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 emitujących intensywne białe światło o temperaturze barwy 11000K, uzyskuje się doskonałą jakość oświetlenia. Taśma nieściemnialna obsługująca technologię PWM gwarantuje intuicyjne dostosowanie jasności. Klasa szczelności IP20 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania wewnątrz pomieszczeń.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	400

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	30000 mm
Szerokość	8
Wysokość	2,5
Waga	0,425 kg


LED line PRIME

Symbol: 249440


EAN: 5901583249440

Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,454 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	450 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m ³
Waga	9,88 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	14400 m
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	80
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480
Waga	278,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 249440

EAN: 5901583249440

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja