

LED line LITE


Symbol: 200814

EAN: 5905378200814

Downlight MOLLY 24W 2350lm 3000K
okrągły LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 24W i strumieniu świetlnym 2350 lm to rozwiązanie, które łączy nowoczesny design z wysoką efektywnością energetyczną. Temperatura barwowa wynosząca 3000K zapewnia ciepłe, przyjemne światło, a wskaźnik oddawania barw Ra>80 gwarantuje naturalność odcieni. Klasa szczelności IP20 oraz IK05 zapewniają odpowiednią ochronę w różnych warunkach wewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2350
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	220 mm
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	120
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrzne pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	190-210
Wysokość	26
Waga	205
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200814


EAN: 5905378200814

Downlight MOLLY 24W 2350lm 3000K
okrągły LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	224 mm
Wysokość	36 mm
Długość	228 mm
Waga	0,2 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	8,35 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	80
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1920
Waga	400,8 kg

LED line LITE

Symbol: 200814

EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 24W 2350lm 3000K
okrągły LITE**

Przykładowa realizacja

