

LED line LITE

Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

LED line LITE Plafon 18W 3000K 1450lm
IP44 z czujnikiem ruchu



Plafon LED Line LITE o mocy 18W i temperaturze barwowej 3000K to nowoczesne źródło światła, oferujące strumień świetlny na poziomie 1450 lm. Dzięki klasie ochrony IP44 jest odporny na działanie wilgoci oraz pyłu, co zapewnia jego trwałość w różnych warunkach. Wyposażony w czujnik ruchu z kątami detekcji wynoszącymi 360° oraz zasięgu do 6 metrów, automatycznie dostosowuje oświetlenie, co podnosi komfort użytkowania i efektywność energetyczną.




Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	1450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9


Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	30 s
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	350 mm
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	360° 6m
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	21
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	58
Waga	430
Kolor	Biały

LED line LITE Plafon 18W 3000K 1450lm
IP44 z czujnikiem ruchu

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	380 mm
Długość	70 mm
Waga	0,4 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	490 mm
Wysokość	405 mm
Długość	790 mm
Objętość	0,156 m3
Waga	5,15 kg
Uwagi	Karton



Europaleta

Wysokość palety	1620 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	41,2 kg

LED line LITE

Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

**LED line LITE Plafon 18W 3000K 1450lm
IP44 z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja

