

LED line PRIME


Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 120*120° biała



Oprawa liniowa FUSION 60W od marki LED line PRIME zapewnia doskonałą jakość światła o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 7800 lumenów. Kąt rozsyłania wynosi 120°, co umożliwia równomierne oświetlenie powierzchni. Wykonana z wytrzymałego aluminium, charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 130 lm/W oraz długą żywotnością, osiągającą do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1444
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 120*120° biała




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	32 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,048 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 204256

EAN: 5905378204256

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 120*120° biała**

Przykładowa realizacja