

LED line LITE

Symbol: 475510

EAN: 5907777475510

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 3000K IP54 czarny CILINDER



Kinkiet zewnętrzny LED CILINDER od marki LED line LITE łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Dzięki regulacji kąta świecenia w zakresie 0-120° umożliwia precyzyjne dostosowanie strumienia świetlnego. Oferuje ciepłe światło o temperaturze 3000 K i emitując 450 lm, zapewnia wyjątkową atmosferę. Wykonany z trwałego aluminium i szkła, charakteryzuje się klasą ochrony IP54, co gwarantuje odporność na działanie warunków atmosferycznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	0-120
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	13,5
Szerokość	11,5
Wysokość	10
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE

Symbol: 475510

EAN: 5907777475510

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 czarny CILINDER




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,35 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	460 mm
Wysokość	310 mm
Długość	640 mm
Objętość	0,091 m ³
Waga	14,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	840
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480
Waga	172,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475510

EAN: 5907777475510

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 czarny CILINDER**

Przykładowa realizacja