

LED line PRIME

Symbol: 479723

EAN: 5907777479723

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME



Taśma LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66 marki LED line PRIME stanowi nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. Posiada klasę szczelności IP66, zapewniając odporność na pył oraz wilgoć, co sprawia, że jej zastosowanie jest wszechstronne. Wysoka wydajność świetlna wynosząca 100 lm/W oraz długi okres trwałości do 50 000 godzin podkreślają ekonomiczny charakter produktu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	800
Prąd (metr)	0,33
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	9
Wysokość	3,5

LED line PRIME

Symbol: 479723

EAN: 5907777479723


Taśma LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	142 mm
Długość	180 mm
Waga	0,21 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	460 mm
Wysokość	210 mm
Długość	400 mm
Objętość	0,038 m3
Waga	8,7 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	420 kg

LED line PRIME

Symbol: 479723

EAN: 5907777479723

**Taśma LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja