

LED line PRIME

Symbol: 201798

EAN: 5905378201798

LED line PRIME żarówka LED E27 6W
4000K 840lm 170-250V A60



Żarówka LED E27 6W 4000K marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o mocy 6W, które emituje neutralne, białe światło (4000 K) z całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 840 lumenów. Urządzenie charakteryzuje się wydajnością na poziomie 140 lm/W oraz wysoką trwałością, oferując do 30 000 godzin pracy i aż 50 000 cykli włączania. Zastosowanie materiałów takich jak szkło oraz ceramika zapewnia estetyczny wygląd i solidność konstrukcji.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 6 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	840
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Średnica oprawy	60 mm
Kąt świecenia	280
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	110
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło

LED line PRIME


Symbol: 201798

EAN: 5905378201798

**LED line PRIME żarówka LED E27 6W
4000K 840lm 170-250V A60**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	340 mm
Wysokość	275 mm
Długość	665 mm
Objętość	0,062 m3
Waga	7,5 kg



Europaleta

Wysokość palety	1925 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2100
Waga	157,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 201798

EAN: 5905378201798

**LED line PRIME żarówka LED E27 6W
4000K 840lm 170-250V A60**

Przykładowa realizacja