

LED line LITE

Symbol: 203938

EAN: 5905378203938

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Czarny LITE



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM od LED line LITE to innowacyjna oprawa oświetleniowa, która zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W. Dzięki zastosowaniu diod SMD LED oraz solidnej obudowie z metalu i polistyrenu, oprawa gwarantuje trwałość i stabilność przez co najmniej 30 000 godzin pracy. Klasa szczelności IP20 oraz brak efektu migotania czynią ją bezpiecznym wyborem do wnętrza.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	2
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 203938


EAN: 5905378203938

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Czarny LITE

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	605 mm
Wysokość	45 mm
Długość	605 mm
Waga	1,37 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	300 mm
Wysokość	625 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,117 m3
Waga	11,1 kg



Europaleta

Wysokość palety	1860 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	3
Ilość europaleta	72
Waga	102,24 kg

LED line LITE

Symbol: 203938

EAN: 5905378203938

**Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Czarny LITE**

Przykładowa realizacja