

LED line LITE

Symbol: 475527

EAN: 5907777475527

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 biały CILINDER**

Kinkiet zewnętrzny LED CILINDER marki LED line LITE łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Oferuje regulację kąta świecenia od 0 do 120 stopni, co zapewnia elastyczność w aranżacji oświetlenia. Wykonany z wysokiej jakości aluminium i szkła, charakteryzuje się stopniem ochrony IP54, dzięki czemu jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Emitując ciepłe światło o temperaturze 3000K, generuje strumień świetlny wynoszący 490 lm przy poborze mocy jedynie 6 W.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	0-120
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	13,5
Szerokość	11,5
Wysokość	10
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE


Symbol: 475527

EAN: 5907777475527

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 biały CILINDER

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	110 mm
Wysokość	78 mm
Długość	110 mm
Waga	0,35 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	640 mm
Wysokość	460 mm
Długość	400 mm
Objętość	0,117 m3
Waga	14,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	840
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	4
Ilość europaleta	480
Waga	197,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475527

EAN: 5907777475527

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 biały CILINDER**

Przykładowa realizacja