

LED line PRIME


Symbol: 477200

EAN: 5907777477200

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W 50m



Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W 50m marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła charakteryzujące się wysoką efektywnością oraz estetyką. Emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 3000K, idealne dla stworzenia przytulnej atmosfery. Z mocą 4,8 W/m i strumieniem świetlnym wynoszącym 400 lm, zapewnia optymalną widoczność. Dzięki klasie szczelności IP20 jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 2900 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 3528
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	300
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	50000
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477200


EAN: 5907777477200

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W 50m

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	50 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,81 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	520 mm
Wysokość	350 mm
Długość	520 mm
Objętość	0,094 m ³
Waga	15,18 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	10000 m
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	5
Ilość europaleta	200
Waga	208 kg

LED line PRIME

Symbol: 477200

EAN: 5907777477200

**LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W 50m**

Przykładowa realizacja