

LED line PRIME

Symbol: 243431

EAN: 5901583243431

LED line Moduł OPTO 4x SMD2835 12V 6500K 3W



Moduł OPTO 4x SMD2835 12V 6500K 3W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się mocą 3 W i całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 285 lumenów. Diody SMD2835 od renomowanego producenta OSRAM gwarantują wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 95 lumenów na wat. Produkt wykonany z PVC zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne, z klasą szczelności IP65.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Moc	• 3 W
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	95
Całkowity strumień świetlny	285
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Kąt świecenia	170
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	4
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Trwałość	70 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷55
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Szerokość	45


LED line PRIME

Symbol: 243431


EAN: 5901583243431

LED line Moduł OPTO 4x SMD2835 12V
6500K 3W

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	80
Szerokość	45 mm
Wysokość	5 mm
Długość	45 mm
Waga	0,03 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	800
Szerokość	400 mm
Wysokość	260 mm
Długość	520 mm
Objętość	
Waga	22,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	240
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	3200
Ilość warstw	7
Ilość europaleta	22400
Waga	536,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 243431

EAN: 5901583243431

**LED line Moduł OPTO 4x SMD2835 12V
6500K 3W**

Przykładowa realizacja