

LED line LITE

Symbol: 247781

EAN: 5901583247781

**LED line MR16 3W 6500K 273lm 10-14V
AC/DC 36°**



LED line MR16 3W to doskonałe źródło światła o wysokiej efektywności. Generuje jasne, białe światło o temperaturze barwowej 6500 K i strumieniu świetlnym wynoszącym 273 lumenów. Zasilana napięciem od 10 do 14 V AC/DC, zapewnia stabilną pracę zarówno w instalacjach prądu zmiennego, jak i stałego. Kąt świecenia wynoszący 36° pozwala na skuteczne kierunkowe oświetlenie. Posiada współczynnik odzwierciedlenia barw Ra równy 80, co gwarantuje dobre odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 10-14 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	91
Całkowity strumień świetlny	273
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	36
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Szkoło

LED line LITE

Symbol: 247781


EAN: 5901583247781

**LED line MR16 3W 6500K 273lm 10-14V
AC/DC 36°**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 247781

EAN: 5901583247781

**LED line MR16 3W 6500K 273lm 10-14V
AC/DC 36°**

Przykładowa realizacja