

LED line PRIME

Symbol: 240652

EAN: 5901583240652

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K 4,8W



Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o wysokiej wydajności. Wyposażona w diody SMD2835, zapewnia strumień świetlny wynoszący 200 lm przy efektywności świetlnej na poziomie 83 lm/W. Charakteryzuje się neutralną barwą światła o temperaturze 4000 K oraz kątowym rozsyłem światła wynoszącym 120°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	8
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240652


EAN: 5901583240652

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
4,8W

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,12 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	4,75 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	310 kg

LED line PRIME

Symbol: 240652

EAN: 5901583240652

**LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
4,8W**

Przykładowa realizacja