

LED line PRIME

Symbol: 477170

EAN: 5907777477170

**LED line Taśma 600 SMD 24V 4000K
9,6W**

Taśma LED LED line Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W to wysokiej jakości oświetlenie cechujące się doskonałymi parametrami technicznymi. Emituje naturalną, białą barwę światła o temperaturze 4000 K. Dzięki mocy 9,6 W na metr i wydajności świetlnej wynoszącej 100 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie w różnych warunkach. Jest zbudowana z 600 diod SMD typu 2835, co gwarantuje równomierny rozkład światła oraz długotrwałą eksploatację do około 30 000 godzin.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	F
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń


LED line PRIME

Symbol: 477170


EAN: 5907777477170

**LED line Taśma 600 SMD 24V 4000K
9,6W**


Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 477170

EAN: 5907777477170

**LED line Taśma 600 SMD 24V 4000K
9,6W**

Przykładowa realizacja