

LED line PRIME

Symbol: 200401

EAN: 5905378200401

LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm T2



Reflektor LED line PRIME Floodlight o mocy 400W emituje imponujące 56000 lumenów, zapewniając doskonałą wydajność świetlną wynoszącą 140 lm/W. Jego biały kolor światła (4000 K) oraz kąt rozsyłu 120° umożliwiają szerokie pokrycie. Rekomendowany czas pracy osiąga aż 50 000 godzin przy zachowaniu wysokiej szczelności IP66 oraz odporności IK08, co gwarantuje trwałość w wymagających warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 400 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	56000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	720
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200401


EAN: 5905378200401

**LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm T2**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 200401

EAN: 5905378200401

**LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm T2**

Przykładowa realizacja