

LED line PRIME

Symbol: 200258

EAN: 5905378200258

LED line PRIME Floodlight 600W
84000lm 120°



Reflektor LED line PRIME Floodlight o mocy 600W emituje imponujący strumień świetlny wynoszący 84000 lumenów, zapewniając wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Charakteryzuje się kątami świecenia wynoszącymi 120°, co pozwala na równomierne oświetlenie dużych powierzchni. Wykonany z wysokiej jakości aluminium oraz szkła hartowanego, spełnia wymagania normy IP66, co zapewnia doskonałą odporność na wodę i pył.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 600 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	84000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,98
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	1008
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	622
Szerokość	520
Wysokość	62,5
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200258


EAN: 5905378200258

LED line PRIME Floodlight 600W
84000lm 120°


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	622 mm
Wysokość	62,5 mm
Długość	520 mm
Waga	10,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	665 mm
Wysokość	85 mm
Długość	600 mm
Objętość	0,033 m3
Waga	10,2 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	36
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	22
Ilość europaleta	44
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 200258

EAN: 5905378200258

**LED line PRIME Floodlight 600W
84000lm 120°**

Przykładowa realizacja