

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

LED line PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 120°



Reflektor LED line PRIME Floodlight 150W to doskonały wybór dla wymagających użytkowników. Oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lumenów przy kącie świecenia 120°. Wysoka efektywność świetlna na poziomie 140 lm/W zapewnia mocne i jednocześnie oszczędne oświetlenie. Dzięki klasie szczelności IP66, jest odporny na warunki atmosferyczne. Gwarancja na produkt wynosi pięć lat, co potwierdza jego jakość i niezawodność.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202788-II


EAN: 5905378202788

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 120°**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 120°**

Przykładowa realizacja