

LED line PRIME

Symbol: 202986

EAN: 5905378202986

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 30°**

LED line PRIME Floodlight 100W to wydajne źródło światła o całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym 14000 lm. Wysoka efektywność świetlna na poziomie 140 lm/W oraz niski współczynnik migotania PstLM równa się 1, co zapewnia komfort wzrokowy. Oferuje trzy barwy światła: ciepłą (3000 K), neutralną (4000 K) oraz zimną (5000 K).

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	216
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202986


EAN: 5905378202986

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 30°**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 202986

EAN: 5905378202986

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 30°**

Przykładowa realizacja