

LED line PRIME

Symbol: 244339

EAN: 5901583244339

**LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w  
120° 1-10V**

Lampa LED line UFO T 100W 4000K oferuje doskonałą efektywność energetyczną dzięki wydajności świetlnej wynoszącej 150 lm/W oraz strumieniowi świetlnemu na poziomie 15000 lm. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000 K, co zapewnia neutralne oświetlenie. Kąt świecenia wynosi 120°, a jej konstrukcja z poliwęglanu i aluminium gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

**Dane techniczne**

| Nazwa atrybutu                                | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | D              |
| Klasa Energetyczna 874/2012                   | A+             |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 100 W        |
| Napięcie                                      | • 100-277 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 70             |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 150            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 15000          |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Funkcja ściemniania                           | 1-10           |

| Nazwa atrybutu                   | Wartość                         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Kroki MacAdama                   | ≤6                              |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                         |
| Średnica oprawy                  | 200 mm                          |
| Kąt świecenia                    | 120                             |
| Typ diody                        | SMD3030                         |
| Ilość diod                       | 144                             |
| Kompatybilny typ ściemniacza     | 1-10V                           |
| Trwałość                         | 50 000 h                        |
| Współczynnik mocy PF             | 0,95                            |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                           |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1 s                             |
| Temperatura pracy                | -40÷45                          |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Kolor                            | Czarny                          |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium                       |
| Materiał (klosz)                 | poliwęglan                      |


LED line PRIME

Symbol: 244339


EAN: 5901583244339

**LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w  
120° 1-10V**


**Wymiary**




**Rozsył światła**




**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Wysyłka**



**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 244339

EAN: 5901583244339

**LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w  
120° 1-10V**

---

**Przykładowa realizacja**