

LED line

Symbol: 245640

EAN: 5901583245640

LED line UFO T 150W 4000K 150lm/w 120° 1-10V



Lampa LED line UFO T 150W 4000K to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Oferuje wydajność świetlną na poziomie 150 lm/W oraz całkowity strumień świetlny wynoszący aż 22500 lm, co zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Wysoka jakość materiałów, takich jak trwałe aluminium oraz poliwęglanowy klosz, gwarantują odporność na warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	22500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	1-10

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	260 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3030
Ilość diod	216
Kompatybilny typ ściemniacza	1-10V
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line

Symbol: 245640


EAN: 5901583245640

**LED line UFO T 150W 4000K 150lm/w
120° 1-10V**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line

Symbol: 245640

EAN: 5901583245640

**LED line UFO T 150W 4000K 150lm/w
120° 1-10V**

Przykładowa realizacja