

LED line PRIME

Symbol: 204508

EAN: 5905378204508

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 30\*90° biała



Oprawa liniowa FUSION 20W marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia strumień świetlny 2600 lm przy efektywności 130 lm/W. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000K, co gwarantuje neutralne, naturalne światło. Dzięki opcjonalnemu sterowaniu 0-10V oraz różnorodnym soczewkom z regulowanym kątem rozsyłania (30° x 90°) umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb użytkowników.



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 20 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 130            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 2600           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Okres trwałości L70B50           | 50 000 h             |
| Współczynnik trwałości           | 0.9                  |
| Funkcja ściemniania              | 0-10                 |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Długość zawiesi                  | 200 cm               |
| Pobór mocy podczas czuwania      | 0                    |
| Typ mocowania                    | Mieszane             |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 30 x 90              |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1 s                  |
| Temperatura pracy                | -20÷45               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |

LED line PRIME

Symbol: 204508


EAN: 5905378204508

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 30\*90° biała**


**Rysunek techniczny**

**Rozsył światła**


**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 204508

EAN: 5905378204508

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 30\*90° biała**

---

Przykładowa realizacja