

LED line PRIME

Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

LED line PRIME Floodlight 150W 4000K 21000lm 120°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 150W to zaawansowane źródło światła o temperaturze barwowej 4000K, emitujące imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lumenów.

Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, osiągając wydajność na poziomie 140 lm/W. Zwycięzca w klasie szczelności IP66, zapewnia doskonałą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Dzięki kącie rozsyłu światła wynoszącemu 120° może równomiernie oświetlać duże przestrzenie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200647


EAN: 5905378200647

**LED line PRIME Floodlight 150W 4000K
21000lm 120°**


Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

**LED line PRIME Floodlight 150W 4000K
21000lm 120°**

Przykładowa realizacja