

LED line PRIME

Symbol: 202795

EAN: 5905378202795

LED line PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm T2



Floodlight LED line PRIME 150W to zaawansowana lampa o mocy 150 W, zapewniająca imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lm. Dzięki efektywności świetlnej na poziomie 140 lm/W i odporności na warunki atmosferyczne (IP66) oraz uderzenia (IK08), produkt gwarantuje niezawodną wydajność w trudnych warunkach. Barwa światła dostosowana jest do wyboru: 3000 K, 4000 K lub 5000 K.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°155
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202795


EAN: 5905378202795

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm T2**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 202795

EAN: 5905378202795

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm T2**

Przykładowa realizacja