

LED line PRIME

Symbol: 200357

EAN: 5905378200357

LED line PRIME Floodlight 200W 28000lm 30°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 200W to zaawansowane urządzenie oświetleniowe, oferujące imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lm. Charakteryzuje się kątami rozsyłu światła wynoszącymi 30°, co zapewnia precyzyjne kierowanie i efektywne doświetlenie wybranych obszarów. Wysoka wydajność energetyczna na poziomie 140 lm/W redukuje zużycie energii, a klasa szczelności IP66 oraz stopień ochrony IK08 gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200357


EAN: 5905378200357

**LED line PRIME Floodlight 200W
28000lm 30°**


Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 200357

EAN: 5905378200357

**LED line PRIME Floodlight 200W
28000lm 30°**

Przykładowa realizacja