

LED line LITE

Symbol: 203532

EAN: 5905378203532

LED line LITE Naświetlacz PHOTON 30W 4000K 3000lm z czujnikiem ruchu



Naświetlacz LED line LITE PHOTON 30W 4000K emitujący strumień świetlny 3000 lm to zaawansowane rozwiązanie o wysokiej efektywności energetycznej, osiągające wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W. Wykonany z odlew aluminium oraz szkła hartowanego, charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wyposażony w czujnik ruchu oraz regulację kąta świecenia, umożliwia optymalne oświetlenie przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	3000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Typ mocowania	Natynkowy
Wysokość montażu	2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	45
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203532


EAN: 5905378203532

**LED line LITE Naświetlacz PHOTON 30W
4000K 3000lm z czujnikiem ruchu**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 203532

EAN: 5905378203532

**LED line LITE Naświetlacz PHOTON 30W
4000K 3000lm z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja