

Taśma LED 120 SMD 12V 4000K 18W LITE



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷45 °C



50 000 h



600



120 SMD




SMD 2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Szerokość PCB	8 mm
Waga	99 g
Moc (metr)	18 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	1800 lm
Prąd (metr)	0,8 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	2,5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	500 mm
Wysokość	2,5 mm
Masa produktu z opakowaniem	99 g
Moc_	• 18 W / m
Napięcie_	• 12 V DC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K


Opakowanie jednostkowe



Szerokość op jedn
Wysokość op jedn
Długość opak jedn
Waga opak. jedn.

180 mm
2,5 mm
180 mm
0,11 kg


Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb
Szerokość op zb
Wysokość op zb
Długość op zb
Waga op zb
Objętość

50 szt.
360 mm
180 mm
320 mm
5,4 kg
0,020 m³

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ
Ilość zbiorcza europaleta
Wysokość palety
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

15000 m
3000 szt.
1800 mm
300 szt.
10