

LED line PRIME

Symbol: 200227

EAN: 5905378200227

LED line PRIME Floodlight 100W 14000lm 120°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 100W to wydajne źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 14 000 lm, co zapewnia doskonałą efektywność energetyczną na poziomie 140 lm/W. Kąt rozsyłu światła wynoszący 120° umożliwia równomierne oświetlenie dużych przestrzeni. Klasa szczelności IP66 oraz wysoka odporność na uderzenia (IK08) sprawiają, że idealnie sprawdzi się w trudnych warunkach zewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	216
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	330
Szerokość	268
Wysokość	47,5
Waga	2,1
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200227


EAN: 5905378200227

LED line PRIME Floodlight 100W
14000lm 120°

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	47,5 mm
Długość	268 mm
Waga	1,85 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	395 mm
Wysokość	305 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	200
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	240
Waga	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 200227

EAN: 5905378200227

**LED line PRIME Floodlight 100W
14000lm 120°**

Przykładowa realizacja