

LED line PRIME

Symbol: 200234

EAN: 5905378200234

LED line PRIME Floodlight 200W
28000lm 120°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 200W to doskonałe rozwiązanie do intensywnego oświetlenia dużych przestrzeni. Oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lumenów przy efektywności energetycznej na poziomie 140 lm/W, co przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji. Klasa szczelności IP66 oraz wysoka odporność mechaniczna IK08 zapewniają niezawodność w trudnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 200 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	412
Szerokość	360
Wysokość	54
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200234


EAN: 5905378200234

LED line PRIME Floodlight 200W
28000lm 120°

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 200234

EAN: 5905378200234

**LED line PRIME Floodlight 200W
28000lm 120°**

Przykładowa realizacja