

LED line PRIME

Symbol: 200241

EAN: 5905378200241

LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm 120°



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	56000
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	verre trempé
Materiał (obudowa)	Aluminium

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	720
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	1
Czas nagrzewania lampy do 60%	1s
Długość	500
Szerokość	480
Wysokość	58
Moc	• 400 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LED line PRIME

Symbol: 200241


EAN: 5905378200241

LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm 120°


Wymiary



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	500 mm
Wysokość op jedn	58 mm
Długość opak jedn	480 mm
Waga opak. jedn.	7,65 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1 szt.
Szerokość op zb	550 mm
Wysokość op zb	82 mm
Długość op zb	560 mm
Waga op zb	0 kg
Objętość	0,025 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	36
Ilość zbiorcza europaleta	46 szt.
Waga europalety (kg)	25 kg
Wysokość palety	1886 mm
Ilość w 1 warstwie	2 szt.
Ilość warstw	23

LED line PRIME

Symbol: 200241

EAN: 5905378200241

**LED line PRIME Floodlight 400W
56000lm 120°**

Przykładowa realizacja