

LED line PRIME

Symbol: 200654

EAN: 5905378200654

LED line PRIME Floodlight 150W 4000K 21000lm 60°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 150W 4000K to rozwiązanie o wysokiej wydajności, zapewniające strumień świetlny na poziomie 21000 lumenów. Jego moc wynosi 150W, a wydajność energetyczna osiąga 140 lm/W. Model charakteryzuje się kątem rozsyłu światła wynoszącym 60°, co umożliwia efektywne doświetlenie dużych powierzchni. Obudowa wykonana z aluminium oraz wysoka klasa szczelności IP66 zapewniają odporność na trudne warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	60
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	412
Szerokość	360
Wysokość	54
Waga	3,3
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200654


EAN: 5905378200654

LED line PRIME Floodlight 150W 4000K
21000lm 60°

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	550 mm
Wysokość	82 mm
Długość	560 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	60
Wysokość palety	1886 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	23
Ilość europaleta	46
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 200654

EAN: 5905378200654

**LED line PRIME Floodlight 150W 4000K
21000lm 60°**

Przykładowa realizacja