

LED line LITE

Symbol: 200777

EAN: 5905378200777

Downlight MOLLY 12W 1150lm 3000K
okrągły LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 12W i strumieniu świetlnym 1150 lm w kolorze 3000K to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną, wynoszącą do 95 lm/W oraz wskaźnikiem odwzorowania barw Ra > 80, co zapewnia naturalny efekt oświetleniowy. Posiada klasę szczelności IP20 oraz doskonałą żywotność na poziomie 30 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	95
Całkowity strumień świetlny	1150
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	145 mm
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	45
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	120-135
Wysokość	26
Waga	99
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200777


EAN: 5905378200777

Downlight MOLLY 12W 1150lm 3000K
okrągły LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	152 mm
Wysokość	35 mm
Długość	148 mm
Waga	0,09 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	60
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	5,75 kg

Europaleta

Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1440
Waga	138 kg

LED line LITE

Symbol: 200777

EAN: 5905378200777

**Downlight MOLLY 12W 1150lm 3000K
okrągły LITE**

Przykładowa realizacja

