

LED line LITE

Symbol: 200869

EAN: 5905378200869

Downlight MOLLY 12W 1250lm 4000K kwadrat LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY 12W to kwadratowy model o strumieniu świetlnym wynoszącym 1250 lumenów, oferujący naturalne światło przy temperaturze barwowej 4000K. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, co czyni ją idealnym wyborem do różnych aranżacji wnętrz. Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, zapewnia wysoką trwałość i estetyczny wygląd. Dzięki klasie szczelności IP20 oraz wysokiej efektywności świetlnej, sprawdza się w różnych warunkach montażowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	105
Całkowity strumień świetlny	1250
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	56
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	120-135
Długość	145
Szerokość	145
Wysokość	26
Waga	132.2
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200869


EAN: 5905378200869

Downlight MOLLY 12W 1250lm 4000K
kwadrat LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	145 mm
Wysokość	26 mm
Długość	145 mm
Waga	0,13 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	60
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	12,1 kg

Europaleta

Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	1440
Waga	290,4 kg

LED line LITE

Symbol: 200869

EAN: 5905378200869

**Downlight MOLLY 12W 1250lm 4000K
kwadrat LITE**

Przykładowa realizacja

