

LED line LITE



Symbol: 200876

EAN: 5905378200876

Downlight MOLLY 18W 1750lm 3000K kwadrat LITE



Oprawa LED Downlight MOLLY o mocy 18W wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym designem, idealnie komponującym się w różnorodnych wnętrzach. Oferuje strumień świetlny na poziomie 1750 lm oraz temperaturę barwową 3000K, co zapewnia przyjemne, ciepłe światło. Klasa szczelności IP20 chroni przed kurzem, a współczynnik odwzorowania barw Ra>80 gwarantuje naturalne oddawanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1750
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	140-160
Długość	170
Szerokość	170
Wysokość	26
Waga	175.6
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200876


EAN: 5905378200876

Downlight MOLLY 18W 1750lm 3000K
kwadrat LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	170 mm
Wysokość	26 mm
Długość	170 mm
Waga	0,16 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	60
Szerokość	395 mm
Wysokość	305 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	13,6 kg



Europaleta

Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	480
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	2880
Waga	477,6 kg

LED line LITE

Symbol: 200876

EAN: 5905378200876

**Downlight MOLLY 18W 1750lm 3000K
kwadrat LITE**

Przykładowa realizacja

