

LED line LITE Downlight MOLLY 18W 1900lm CCT 3000-6000K okrągły



Najbogatsza oferta opraw Downlight LED na rynku, obejmującą aż 32 pozycje. Nowa seria LED line LITE Molly to produkty charakteryzujące się nie tylko minimalistycznym designem, ale również zapewniające łatwość montażu zarówno podtynkowego, jak i natynkowego.

Cechy naszych opraw Downlight LED:

- Wersje okrągłe i kwadratowe umożliwiają wybór oprawy w zależności od wystroju wnętrza.
- Moc w zakresie od 5W do 24W pozwala dostosować ją do konkretnych przestrzeni.

Parametry techniczne:

- szeroki wybór mocy: 5W, 9W, 12W, 18W i 24W
- skuteczność świetlna w zakresie 90-110 lm/W
- stopień szczelności: IP20
- temperatura barwowa: 3000K, 4000K, CCT 3000/4000/6000K
- wersja z czujnikiem ruchu lub bez
- efekt naturalnego światła dzięki Ra>80
- uniwersalna ramka

Dlaczego warto wybrać panele z nowej serii LED?

- Minimalistyczny, skandynawski design wprowadzi do wnętrza styl i elegancję.
- Szerokie zastosowanie, sprawdzą się idealnie jako oprawy w recepcji w gabinecie stomatologicznym, stylowym butiku czy przytulnym salonie.
- Montaż natynkowy lub podtynkowy dla większej elastyczności.
- Uniwersalna ramka ułatwiająca montaż paneli podtynkowych, w wersji natynkowej.

Dodatkowe korzyści:

- Wariant z czujnikiem ruchu pozwala na jeszcze lepszą oszczędność energii i wygodę użytkowania.
- Możliwość regulacji barwy bieli (LED CCT) pozwala na operowanie odcieniami światła.
- Obudowa i klosz wykonane z wytrzymałego poliwęglanu dla dłuższej żywotności.
- 3-letnia gwarancja zapewniająca bezpieczeństwo i satysfakcję.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



110 °



SMD LED 2835



140-160 mm



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



-20÷40 °C



30 000 h



120


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	105lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1900 lm
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	120
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5

Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	139 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	170
Kąt świecenia	110 °


Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	140-160 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	26 mm
Moc_	• 18 W
Napięcie_	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła_	• 3000 K • 4000 K • 6000 K

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 178 mm
Wysokość op jedn 39 mm mm
Długość opak jedn 177 mm mm
Waga opak. jedn. 0,13 kg kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 60 szt.
Szerokość op zb 551 mm mm
Wysokość op zb 374 mm
Długość op zb 390 mm mm
Waga op zb 12,1 kg kg
Objętość 0,080 m3 m3

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 1200 szt.
Waga europalety 242 kg
Wysokość palety 1870 mm
Ilość w 1 warstwie 240 szt.
Ilość warstw 5