

LED line LITE

Symbol: 201040

EAN: 5905378201040

**LED line LITE Downlight MOLLY 5W
500lm 4000K kwadrat**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	500
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	63.2
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	30
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Rozmiar otworu montażowego	75-90
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Długość	95
Szerokość	95
Wysokość	26
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 201040


EAN: 5905378201040

LED line LITE Downlight MOLLY 5W
500lm 4000K kwadrat




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	95 mm
Wysokość op jedn	26 mm
Długość opak jedn	95 mm
Waga opak. jedn.	0,08 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	525 mm
Wysokość op zb	220 mm
Długość op zb	390 mm
Waga op zb	12,1
Objętość	0,045 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	3200 szt.
Waga europalety (kg)	387,2 kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 201040

EAN: 5905378201040

**LED line LITE Downlight MOLLY 5W
500lm 4000K kwadrat**

Przykładowa realizacja

