

LED line PRIME

Symbol: 201057

EAN: 5905378201057

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
220-240V IP65 150cm PRIME**

Oprawa LED LINKER 80W od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe o wysokiej efektywności energetycznej, osiągająca strumień świetlny na poziomie 12000 lm oraz wydajności 150 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP65, oprawa jest doskonale chroniona przed kurzem i wodą, co pozwala na jej zastosowanie w trudnych warunkach. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu oraz klasa odporności IK08 gwarantują solidność i długotrwałe użytkowanie.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 80 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	12000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 201057


EAN: 5905378201057

LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
220-240V IP65 150cm PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	70 mm
Wysokość	1520 mm
Długość	60 mm
Waga	1,43 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	288 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1538 mm
Objętość	0,108 m3
Waga	17,51 kg



Europaleta

Ilość	144
Wysokość palety	1728 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość europaleta	144
Waga	1260,72 kg

LED line PRIME

Symbol: 201057

EAN: 5905378201057

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
220-240V IP65 150cm PRIME**

Przykładowa realizacja