

LED line PRIME

Symbol: 201279

EAN: 5905378201279

**LINKER 40W 5000K 6000lm 150lm/W
220-240V IP65 120cm PRIME**



Oprawy LED LINKER to hermetyczne rozwiązanie do oświetlenia przemysłowego, medycznego i magazynowego. Dostępne w mocach 21-80W, łączone szeregowo do 22 szt. Skuteczność 150 lm/W, szczelność IP65, odporność IK08, żywotność >100 000 h, certyfikaty TUV i PZH, 5 lat gwarancji. Czarne wykończenie podkreśla nowoczesny design.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	1180
Szerokość	72
Wysokość	61
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME


Symbol: 201279

EAN: 5905378201279


LINKER 40W 5000K 6000lm 150lm/W

220-240V IP65 120cm PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1180 mm
Wysokość	61 mm
Długość	72 mm
Waga	1,13 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	355 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1238 mm
Objętość	0,108 m3
Waga	17,3 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	135
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	135
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	9
Waga	181 kg

LED line PRIME

Symbol: 201279

EAN: 5905378201279

**LINKER 40W 5000K 6000lm 150lm/W
220-240V IP65 120cm PRIME**

Przykładowa realizacja