

LED line LITE

Symbol: 201354

EAN: 5905378201354

LED line LITE Plafon 12W 3000K 900lm IP44



Plafon LED Line LITE o mocy 12W i ciepłej temperaturze barwowej 3000K dostarcza strumień świetlny wynoszący 900 lumenów. Dzięki klasie szczelności IP44, produkt charakteryzuje się odpornością na wilgoć, co czyni go odpowiednim do różnych lokalizacji. Okrągła oprawa o średnicy 260 mm zapewnia równomierne rozpraszanie światła w kąt około 120°. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$ gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	75
Całkowity strumień świetlny	900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	260 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	14
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrz i zewnętrz pomieszczeń
Wysokość	58
Waga	240
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201354


EAN: 5905378201354

LED line LITE Plafon 12W 3000K 900lm
IP44

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	70 mm
Waga	0,24 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	16
Szerokość	620 mm
Wysokość	320 mm
Długość	620 mm
Objętość	0,123 m ³
Waga	4,19 kg
Uwagi	Karton

Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	16
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	96
Waga	25,14 kg

LED line LITE

Symbol: 201354

EAN: 5905378201354

**LED line LITE Plafon 12W 3000K 900lm
IP44**

Przykładowa realizacja

