

LED line LITE

Symbol: 201361

EAN: 5905378201361

LED line LITE Plafon 12W 3000K 900lm IP44 z czujnikiem ruchu



Plafon LED Line LITE o mocy 12W i temperaturze barwowej 3000K to innowacyjna oprawa oświetleniowa o strumieniu świetlnym wynoszącym 900 lm. Klasa szczelności IP44 zapewnia odporność na wilgoć, co czyni ją idealną do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wyposażony w czujnik ruchu o zasięgu do 8 metrów i kącie detekcji wynoszącym 360°, urządzenie automatycznie włącza oraz wyłącza światło, zwiększając bezpieczeństwo oraz oszczędzając energię.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	75
Całkowity strumień świetlny	900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	30 s
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	260 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	14
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52
Waga	220
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201361


EAN: 5905378201361

LED line LITE Plafon 12W 3000K 900lm
IP44 z czujnikiem ruchu

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	70 mm
Waga	0,26 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	16
Szerokość	620 mm
Wysokość	320 mm
Długość	620 mm
Objętość	0,123 m ³
Waga	4,51 kg
Uwagi	Karton

Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	16
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	27,06 kg

LED line LITE

Symbol: 201361

EAN: 5905378201361

**LED line LITE Plafon 12W 3000K 900lm
IP44 z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja

