

LED line LITE

Symbol: 201439

EAN: 5905378201439

LED line LITE Plafon 24W 4000K 1950lm IP44



Plafon LED Line LITE o mocy 24W emituje jasne, neutralne światło o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 1950 lm. Jego wydajność świetlna osiąga 81 lm/W, co zapewnia efektywne oświetlenie. Klasa szczelności IP44 chroni przed wilgocią i kurzem, a współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ gwarantuje wierne oddawanie kolorów. Produkt jest prosty w montażu oraz utrzymaniu, oferując trwałość do 30 000 godzin pracy.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	81
Całkowity strumień świetlny	1950
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	380 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	28
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	62
Waga	410
Kolor	Biały

LED line LITE


Symbol: 201439

EAN: 5905378201439

**LED line LITE Plafon 24W 4000K 1950lm
IP44**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	420 mm
Wysokość	420 mm
Długość	70 mm
Waga	0,56 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	470 mm
Wysokość	440 mm
Długość	860 mm
Objętość	0,177 m ³
Waga	7,07 kg
Uwagi	Karton

Europaleta

Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	28,28 kg

LED line LITE

Symbol: 201439

EAN: 5905378201439

**LED line LITE Plafon 24W 4000K 1950lm
IP44**

Przykładowa realizacja

