

LED line PRIME

Symbol: 201927

EAN: 5905378201927

Żarówka LED MR16 6500K 5W 600lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramika PRIME



Żarówka LED MR16 5W 6500K 600lm od LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o wysokiej wydajności. Emisja jasnego, białego światła o temperaturze barwowej 6500 K odwzorowuje naturalne światło dzienne. Dzięki technologii SMD2835 i strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 600 lumenów, osiąga efektywność świetlną na poziomie 120 lm/W przy mocy zaledwie 5 W.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 5 W
Napięcie	• 10-18 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU5,3
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5+40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line PRIME

Symbol: 201927


EAN: 5905378201927

Żarówka LED MR16 6500K 5W 600lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramika PRIME


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Długość	62 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	145 mm
Długość	575 mm
Objętość	0,023 m ³
Waga	7 kg



Europaleta

Wysokość palety	1950 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	5200
Waga	364 kg

LED line PRIME

Symbol: 201927

EAN: 5905378201927

Żarówka LED MR16 6500K 5W 600lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramika PRIME

Przykładowa realizacja

