

LED line PRIME

Symbol: 202450

EAN: 5905378202450

## LED line PRIME Floodlight 100W 14000lm T2



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 100W generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 14000 lumenów przy efektywności energetycznej na poziomie 140 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66 jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, co umożliwia jego zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wysoka trwałość komponentów oraz długa żywotność diod LED do 50 000 godzin gwarantują niezawodność i niskie koszty eksploatacji.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | D              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 100 W        |
| Napięcie                                      | • 100-227 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 70             |
| Klasa szczelności                             | IP66           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 140            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 14000          |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Kroki MacAdama                                | ≤6             |

| Parametr                         | Wartość                         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Długość przewodów                | 920 mm                          |
| Typ mocowania                    | Natynkowy                       |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                         |
| Kąt świecenia                    | 70°x155                         |
| Typ diody                        | SMD2835                         |
| Ilość diod                       | 216                             |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                             |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                           |
| Temperatura pracy                | -40÷45                          |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Długość                          | 330                             |
| Szerokość                        | 268                             |
| Wysokość                         | 47,5                            |
| Waga                             | 2,1                             |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium                       |
| Materiał (klosz)                 | szkło hartowane                 |


LED line PRIME

Symbol: 202450


EAN: 5905378202450

LED line PRIME Floodlight 100W  
14000lm T2

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 330 mm  |
| Wysokość  | 47,5 mm |
| Długość   | 268 mm  |
| Waga      | 1,85 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 5          |
| Szerokość | 395 mm     |
| Wysokość  | 305 mm     |
| Długość   | 300 mm     |
| Objętość  | 0,036 m3   |
| Waga      | 9,6 kg     |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ilość            | 200      |
| Wysokość palety  | 1830 mm  |
| Ilość w warstwie | 40       |
| Ilość warstw     | 6        |
| Ilość europaleta | 240      |
| Waga             | 460,8 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 202450

EAN: 5905378202450

**LED line PRIME Floodlight 100W  
14000lm T2**

---

Przykładowa realizacja