

LED line PRIME

Symbol: 202542

EAN: 5905378202542

LED line PRIME Floodlight 50W 7000lm T3



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 50W to zaawansowane urządzenie o wysokiej efektywności energetycznej, oferujące strumień świetlny na poziomie 7000 lumenów. Charakteryzuje się klasą szczelności IP66, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 i mocy 50W osiągnięto wydajność świetlną wynoszącą 140 lm/W oraz długowieczność trwającą do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	7000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	105°x155°
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	252
Szerokość	213
Wysokość	43,5
Waga	1
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202542


EAN: 5905378202542

LED line PRIME Floodlight 50W 7000lm
T3

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	240
Waga	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 202542

EAN: 5905378202542

**LED line PRIME Floodlight 50W 7000lm
T3**

Przykładowa realizacja