

LED line PRIME

Symbol: 202610

EAN: 5905378202610

LED line PRIME Floodlight 150W 4000K 21000lm 90°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 150W 4000K to wydajne i trwałe źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 21000 lumenów. Charakteryzuje się kątem rozsyłu wynoszącym 90°, co zapewnia efektywne doświetlenie przestrzeni. Klasa szczelności IP66 oraz wysoka odporność na uderzenia (IK08) gwarantują niezawodną pracę w trudnych warunkach zewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	412
Szerokość	360
Wysokość	54
Waga	3,3
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202610


EAN: 5905378202610

LED line PRIME Floodlight 150W 4000K
21000lm 90°

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202610

EAN: 5905378202610

**LED line PRIME Floodlight 150W 4000K
21000lm 90°**

Przykładowa realizacja