

LED line PRIME

Symbol: 202634

EAN: 5905378202634

LED line PRIME Floodlight 600W
84000lm 30°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 600W oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 84000 lm, co zapewnia wysoką efektywność na poziomie 140 lm/W. Kąt świecenia wynoszący 30° umożliwia precyzyjne kierowanie światłem, a klasa szczelności IP66 sprawia, że urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne. Wykonany z aluminium, gwarantuje trwałość i wydajność energetyczną.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 600 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140 lm/W
Całkowity strumień świetlny	84000 lm
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	930 mm

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30°
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	1008
Współczynnik mocy PF	>0,9
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	622
Szerokość	520
Wysokość	62,5
Powierzchnia wiatrowa [m2]	0.028 m2
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 202634


EAN: 5905378202634

LED line PRIME Floodlight 600W
84000lm 30°


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	622 mm
Wysokość	62,5 mm
Długość	520 mm
Waga	10,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	665 mm
Wysokość	85 mm
Długość	600 mm
Objętość	0,033 m3
Waga	10,2 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	36
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	22
Ilość europaleta	44
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202634

EAN: 5905378202634

**LED line PRIME Floodlight 600W
84000lm 30°**

Przykładowa realizacja